Part no.:

43351

DST-Pro 100, USB-C Laptop Docking Station with Triple Display (Full HD) or Single Display (4K) Support & 100W Power

4K DP, HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, PD 3.0, Gigabit, SD, MicroSD, Audio





| DESCRIPTION

- Connects a DisplayPort and/or up to 2 HDMI displays, USB peripherals and powers the laptop over a single cable
- Supports 4K 3840x2160 60Hz for a single display or dual 4K 30Hz displays
- Integrates a 4 port USB SuperSpeed 5Gbps Hub (2x Type A, 2x Type C)
- Connects a Soundbar using TosLink (Optical)
- 2-year warranty

The DST-Pro 100 is Lindy's powerhouse docking station. Designed with pros in mind, this product allows for easy, fast, and reliable charging of your device, ensuring you can perform power-hungry tasks with ease. Housed in a robust aluminium body, this dock has been constructed to provide elite performance.

Extended Displays

This docking station comes with HDMI and DisplayPort connections, all with 4k capability. With one extended display connected, you can expect Ultra HD 4k 60Hz. This product is also capable of supporting 4k for dual displays (using HDMI ports) and crisp full HD for triple display setups.

Multifunctional

Providing all the ports and card slot options you would need for a professional-grade workspace, this desktop delivers SuperSpeed USB ports as well as some unique audio connectivity options. Through a single USB-C connection, access four USB Type A ports,

two USB-C ports, Card Readers (SD & Micro-SD), separate 3.5mm audio and microphone jacks, two HDMI ports, a DisplayPort, Gigabit Ethernet and an optical TOSLINK output. The TOSLINK output is ideal for connecting high-end audio equipment such as soundbars and with a wired ethernet connection and SuperSpeed data transfer, you can expect to have a blazing fast and reliable desktop experience.

Powerful

With a 100W PSU (Power Supply Unit), this docking station has the capability to ensure your device is always fully charged and ready to deal with power-hungry, demanding tasks. Simply connect your docking station with one USB-C cable and be confident that your laptop is being charged whilst you work. This also leaves more available ports both on your device and docking station for connecting additional USB accessories and peripherals.

Plug-and-Play

This docking station does not require any driver installation. This allows for seamless large-scale implementation and a hassle-free experience.

Information about USB 3.0, 3.1 & 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.
USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Specifications

- Interface: USB Type C to 2x USB 3.0 Type A / 2x USB 2.0 Type A / 2x USB Type C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 2x HDMI / 1x SD & 1x MicroSD / 2x 3.5mm Audio / 1x TOSLINK
- Interface Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0, Gigabit LAN, DP 1.2, HDMI 2.0, SD/TF 2.0, 3.5mm Audio (1x In, 1x Out), S/PDIF
- Supported Bandwidth: 5Gbps, 10/100/100Mbps
- Maximum Input Resolution: 3840x2160@60Hz
- Maximum Output Resolution:
    - Single Display: 3840x2160@60Hz
    - Dual Displays: HDMI 1: 3840x2160 30Hz / HDMI 2: 2560x1440 60Hz or 3840x2160 30Hz / DP: 2560x1440 60Hz
    - Triple Displays: 1920x1080 60Hz
- Chipset: VL817, VL103R, RTD2183, CH7217, GL823K, RTL8153, SSS1530, FE8.1
- Compatibility: USB Type C or Thunderbolt 3/4 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0
- HDCP Support: HDCP 2.2
- Supported Audio: Supports audio 2.1 Channel
- Separate Audio Ports: 2 x Audio 3.5mm, 1x optical TOSLINK
- Special Features: DisplayPort Alternate Mode, Supports MST for Windows, PXE (Preboot Execution Environment) and wake on LAN (WOL) support

Connectors

- Inputs: 1 x USB Type C (Female)

- Outputs: 2 x USB 3.0 Type A (Female), 2x USB 3.0 Type C (Female), 2 x USB 2.0 Type A (Female), 1 x RJ45 (Female), 2 x HDMI (Female), 1 x DisplayPort (Female), 1 x SD (Female), 1 x MicroSD (Female), 2x 3.5mm Audio (Female), 1 x S/PDIF out
- Power: 5.5/2.1mm DC socket

Physical Properties

- Dimensions WxDxH: 112x50x117mm (4.41x1.97x4.61in)
- Housing Material: Aluminium
- Net Weight: 0.5kg (1.1lb)
- Operating Temperature: -20° - 40°C (-4°F - 104°F)
- Storage Temperature: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humidity: 5 - 90% RH (non-condensing)
- Power Requirements: 25W
- Colour: Grey

Miscellaneous

- Packaging Type: Carton Box
- Packaging Dimensions: 222x178x95mm (8.74x7.01x3.74in)
- Gross Weight: 1.13kg (2.49lb)
- Warranty (Years): 2
- Product Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Package Contents

- USB-C Laptop Docking Station
- 1m USB 3.2 Gen 1 Type C Male to Male cable
-
- IEC C14 Power Supply 20V 5A
- 4x Mains Cable IEC C13 (Schuko, UK, US, AUS)
- Lindy Manual

Purchasing Information

- No.: 43351
- EAN: 4002888433518

No.:

43351

DST-Pro 100, Docking Station USB-C pour Laptop pour trois écrans (Full HD) ou un écran (4K) & alimentation 100W

4K DP, HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, PD 3.0, Gigabit, SD, MicroSD, Audio





| DESCRIPTION

- Connecte un écran DisplayPort et/ou jusqu'à 2 écrans HDMI, des périphériques USB et alimente l'ordinateur portable via un seul câble
- Prise en charge 4K 3840x2160 60Hz pour un écran ou deux écrans en 4K 30Hz
- Comporte un hub USB SuperSpeed 5Gbit/s à 4 ports (2x type A, 2x type C)
- Permet de connecter une barre de son via TosLink (optique)
- Garantie 2 ans

La DST-Pro 100 estla station d'accueil la plus performante de Lindy. Conçu pour lesprofessionnels, ce produit permet une recharge facile, rapide et fiable devotre appareil, ce qui vous permet d'effectuer des tâches gourmandes en énergieen toute simplicité. Logée dans un boîtier en aluminium robuste, cette stationd'accueil a été construite pour offrir des performances d'élite.

Écrans étendus

Cette stationd'accueil est dotée de connexions HDMI et DisplayPort, toutes dotées d'unecapacité 4k. Avec un écran étendu connecté, vous pouvez vous attendre à unaffichage Ultra HD 4k 60Hz. Ce produit est également capable de prendre encharge la 4k pour les écrans doubles (à l'aide des ports HDMI) et la full HDpour les configurations à trois écrans.

Multifonctionnelle

Offrant tous les portset les options d'emplacement de carte dont vous avez besoin pour un espace detravail de qualité professionnelle, cette station d'accueil offre des ports USBSuperSpeed ainsi que des options de connectivité audio uniques. Grâce à uneseule connexion USB-C, accédez à quatre ports USB de type A, deux ports USB-C,des lecteurs de cartes (SD et Micro-SD), des prises audio et micro séparées de3,5 mm, deux ports HDMI, un port DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et unesortie optique TOSLINK. La sortie TOSLINK est idéale pour connecter deséquipements audio haut de gamme tels que des barres de son et, avec uneconnexion Ethernet câblée et un transfert de données SuperSpeed, vous pouvezvous attendre à une expérience de bureau rapide et fiable.

Puissante

Avec un bloc d'alimentation de 100 W, cette station d'accueil est capable de garantir que votre appareil est toujours entièrement chargé et prêt à faire face aux tâches exigeantes et gourmandes en énergie. Il vous suffit de connecter votre station d'accueil à l'aide d'un câble USB-C pour être sûr que votre ordinateur portable est chargé pendant que vous travaillez. Cela laisse également plus de ports disponibles à la fois sur votre appareil et sur la station d'accueil pour connecter des accessoires et périphériques USB supplémentaires.

Plug-and-Play

Cette stationd'accueil ne nécessite aucune installation de pilote. Cela permet une mise enœuvre transparente à grande échelle et une expérience sans tracas.

Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s

Spécifications

- Interface: USB Type C to 2x USB 3.0 Type A / 2x USB 2.0 Type A / 2x USB Type C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 2x HDMI / 1x SD & 1x MicroSD / 2x 3.5mm Audio / 1x TOSLINK
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0, Gigabit LAN, DP 1.2, HDMI 2.0, SD/TF 2.0, 3.5mm Audio (1x In, 1x Out), S/PDIF
- Bande passante prise en charge: 5Gbit/s, 10/100/100Mbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz
- Résolution maximale en sortie:
  - Un écran: 3840x2160@60Hz
  - Deux écrans: HDMI 1: 3840x2160 30Hz / HDMI 2: 2560x1440 60Hz or 3840x2160 30Hz / DP: 2560x1440 60Hz
  - Trois écrans: 1920x1080 60Hz
- Chipset: VL817, VL103R, RTD2183, CH7217, GL823K, RTL8153, SSS1530, FE8.1
- Compatibilité: ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.2
- Audio: 2.1 CH
- Ports audio dédiés: 2 x audio 3.5mm, 1x TosLink optique
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, prise en charge MST pour Windows, PXE (Preboot Execution Environment) et prise en charge wake on LAN (WOL)

Connecteurs

- Entrée: 1 x USB Type C (femelle)
- Sorties: 2 x USB 3.0 Type A (femelle), 2x USB 3.0 Type C (femelle), 2 x USB 2.0 Type A (femelle), 1 x RJ45 (femelle), 2 x HDMI (femelle), 1 x DisplayPort (femelle), 1 x SD (femelle), 1 x MicroSD (femelle), 2x audio 3.5mm (femelle), 1 x sortie S/PDIF
- Alimentation: prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH: 112x50x117mm (4.41x1.97x4.61in)
- Matériau du boitier: aluminium
- Poids net: 0.5kg (1.1lb)
- Température de fonctionnement: -20° - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 25W
- Couleur: gris

Divers

- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 222x178x95mm (8.74x7.01x3.74in)
- Poids brut: 1.13kg (2.49lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenu De L'emballage

- Docking Station USB-C pour Laptop
- Câble USB 3.2 Gen 1 Type C mâle/mâle, 1m
- Alimentation externe 20V 5A
- 4 câbles secteur IEC C13 (Schuko, UK, US, AUS)
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 43351
- EAN: 4002888433518

Artikelnr.:

43351

DST-Pro 100, USB C Laptop Dockingstation mit 4K Unterstützung bei einem Display, Full HD bei 3 Displays und schnellem Laden

4K DP, HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, PD 3.0, Gigabit, SD, MicroSD, Audio





| BESCHREIBUNG

- Verbindet über ein einziges Kabel einen DisplayPort- und bis zu 2 HDMI-Bildschirme sowie USB-Peripheriegeräte mit einem Laptop und versorgt diesen gleichzeitig mit Spannung
- Unterstützt 4K 60Hz für ein einzelnes Display, 4K 30Hz für zwei und 1080p Full HD für drei Displays
- Beinhaltet 4 Port USB SuperSpeed 5Gbit/s Hub (2x Typ A, 2x Typ C)
- Steuert eine Soundbar über TosLink (optisch) an
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Die DST-Pro 100 ist die leistungsstärkste Dockingstation von Lindy. Sie wurde speziell für Profis entwickelt und ermöglicht mit Ihrem Schnittstellenpool den Anschluss von bis zu 3 Displays (HDMI und DP), moderner Peripheriegeräte via USB 3.2, Gigabit Ethernet, analogem Audio sowie den direkten Einsatz von SD-Speicherkarten und einfaches, schnelles und zuverlässiges Aufladen Ihrer mobilen Geräte. Die Dockingstation ist in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht und wurde für dauerhafte High Performance konzipiert.

Erweiterte Displays

Die Dockingstation ist mit HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen ausgestattet, die alle 4K-fähig sind. Bei Anschluss eines einzelnen Bildschirmes wird Ultra HD mit 4K@60Hz übertragen. Das Produkt unterstützt ferner 4K@30Hz für Dual-Display-Szenarien (über HDMI-Anschlüsse) und gestochen scharfes Full HD für Triple-Display-Setups.

Multifunktional

Das Produkt bietet alle Anschlüsse und Speicherkartensteckplätze, die für einen professionellen Arbeitsplatz benötigt werden. Es verfügt über SuperSpeed-USB-Anschlüsse sowie einige einzigartige Audio-Anschlussoptionen. Über einen einzigen USB-C-Anschluss haben Sie Zugriff auf vier USB-Anschlüsse Typ A, zwei USB-C-Anschlüsse, Kartenleser (SD & Micro-SD), separate 3,5mm-Audio- und Mikrofonbuchsen, zwei HDMI-Anschlüsse, einen DisplayPort, Gigabit Ethernet und einen optischen TosLink-Ausgang. Der TosLink-Ausgang ist perfekt geeignet für den Anschluss von High-End-Audiogeräten wie Soundbars. Dank ihrer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung und SuperSpeed-Datenübertragung liefert die Dockingstation dauerhaft eine rasante und zuverlässige Performance.

Leistungsstark

Mit einem 100-Watt-Netzteil (Power Supply Unit) stellt die Dockingstation sicher, dass die angeschlossenen Geräte stets vollgeladen und bereit sind, anspruchsvolle Aufgaben unter hohem Leistungskonsum zu bewältigen. Einfach die Dockingstation per USB-C-Kabel anschließen und der Laptop wird im laufenden Betrieb aufgeladen. Dadurch bleiben mehr Anschlüsse sowohl am Gerät als auch an der Dockingstation für den Anschluss weiteren USB-Zubehörs und weiterer Peripheriegeräte verfügbar.

Plug & Play

Für diese Dockingstation ist keine Treiberinstallation erforderlich. Dies ermöglicht eine reibungslose und unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme auch in größeren Umgebungen.

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C an 2x USB 3.0 Typ A / 2x USB 2.0 Typ A / 2x USB 3.0 Typ C / 1x RJ45 / 2x HDMI / 1x DisplayPort / 1x SD-Slot & 1x MicroSD-Slot/ 2x 3.5mm Audio / 1x TOSLINK
- Schnittstellen-Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0, Gigabit LAN, DP 1.2, HDMI 2.0, SD/TF 2.0, 3.5mm Audio (1x In, 1x Out), S/PDIF
- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s, 10/100/1000 Mbps
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160 60Hz
    - Einzelnes Display: 3840x2160 60Hz
    - Zwei Displays: HDMI 1: 3840x2160 30Hz / HDMI 2: 2560x1440 60Hz bzw. 3840x2160 30Hz / DP: 2560x1440 60Hz
    - Drei Displays: 1920x1080 60Hz
- Chipsatz: VL817, VL103R, RTD2183, CH7217, GL823K, RTL8153, SSS1530, FE8.1
- Kompatibilität: Mit USB Typ C oder Thunderbolt 3/4 ausgestattete Computer mit Unterstützung für den DisplayPort Alternate Mode. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0
- HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2
- Audio: 2.1 Kanal -Audio
- Separate Audio-Ports: 2x 3.5mm Audio, 1x optisches TOSLINK
- Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode, MST für Windows, unterstützt PXE (Preboot Execution Environment) und Wake on LAN (WOL)

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Buchse)
- Ausgänge: 2x USB 3.0 Typ A (Buchse), 2x USB 2.0 Typ A (Buchse), 2x USB 3.0 Type C (Buchse), 1 x SD (Buchse), 1 x MicroSD-Slot, 2x 3.5mm Audio-Klinkenbuchse, 2x S/PDIF (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm Hohlsteckeranschluss

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 112x50x117mm (4.41x1.97x4.61in)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Nettogewicht Gerät/e: 0.5kg (1.1lb)
- Betriebstemperatur: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

- Lagertemperatur: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 25W
- Farbe: Grau

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 222x178x95mm (8.74x7.01x3.74in)
- Gesamtgewicht: 1.13kg (2.49lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Lieferumfang

- USB C Laptop Dockingstation
- 1m USB Kabel Typ C, Stecker an Stecker
- IEC C14 Netzteil 20V 5A mit DC-Kabel
- 4 Stromkabel IEC C13 (Schuko, US, UK, AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43351
- EAN: 4002888433518

No.:

43351

DST-Pro 100, Docking Station per Laptop USB C con Supporto 4K su un Singolo Display o Full HD su Triplo Display & 100W Power

4K DP, HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, PD 3.0, Gigabit, SD, MicroSD, Audio





| DESCRIZIONE

- Collega uno schermo DisplayPort e/o fino a 2 schermi HDMI, periferiche USB e alimenta illaptop con un unico cavo
- Supporta 4K 60Hz per un singolo display o due display 4K 30Hz
- Integra un Hub USB SuperSpeed 5Gbps a 4 porte (2x Tipo A, 2x Tipo C)

- Collega una Soundbar tramite TosLink (ottico)
- 2 anni di garanzia

DTS-Pro 100 di Lindy è una docking station ad alta potenza. Progettata pensando ai professionisti, questo prodotto consente di ricaricare il dispositivo in modo facile, veloce e affidabile, assicurando di svolgere con facilità operazioni ad alto consumo energetico. Realizzata in alluminio, questa docking è stata realizzata per fornire prestazioni eccellenti.

Extended Displays

Questa docking station è dotata di connessioni HDMI e DisplayPort, tutte con capacità 4K. Conun display singolo collegato, è possibile ottenere una risoluzione Ultra HD 4k60Hz. Questo prodotto è anche in grado di supportare il 4k su doppio display (utilizzando le porte HDMI) e il Full HD nitido per le configurazioni su triplo display.

Multifunzionale

Questa docking offretutte le porte e slot per schede necessarie per la creazione di un'area dilavoro professionale, nonché porte USB SuperSpeed e opzioni di connettivitàaudio uniche. Attraverso un'unica connessione USB-C, è possibile accedere aquattro porte USB di tipo A, due porte USB-C, lettori di schede (SD eMicro-SD), jack audio e microfono da 3.5mm separati, due porte HDMI, unaDisplayPort, Gigabit Ethernet e un'uscita ottica TOSLINK. L'uscita TOSLINK èideale per collegare apparecchiature audio di fascia alta come le soundbar,mentre la connessione Ethernet cablata e il trasferimento dati SuperSpeedgarantiscono un'esperienza desktop veloce e affidabile.

Potente

Con una PSU(Power Supply Unit) 100W, questa docking station garantisce che il dispositivosia sempre completamente carico e pronto ad affrontare le attività piùimpegnative. Laricarica del laptop avviene collegando la docking station con un cavo USB-C. Inquesto modo, sia il dispositivo che la docking station disporranno di più porteper il collegamento di altri accessori e periferiche USB.

Plug-and-Play

Questa docking station non richiede l'installazione di alcun driver. Ciò consente una perfetta implementazione su larga scala e un'esperienza di utilizzo ottimale.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra di loro utilizzando sia interfacce USB Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps.

Specifiche

- Interfacce: USB Tipo C a 2x USB 3.0 Tipo A / 2x USB 2.0 Tipo A / 2x USB Tipo C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 2x HDMI / 1x SD & 1x MicroSD / 2x 3.5mm Audio / 1x TOSLINK
- Standard interfacce: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0, Gigabit LAN, DP 1.2, HDMI 2.0, SD/TF 2.0, 3.5mm Audio (1x In, 1x Out), S/PDIF
- Larghezza di banda supportata: 5Gbps, 10/100/100Mbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz
- Risoluzione massima in uscita:
    - Singolo Display: 3840x2160@60Hz
    - Doppio Display: HDMI 1: 3840x2160 30Hz / HDMI 2: 2560x1440 60Hz or 3840x2160 30Hz / DP: 2560x1440 60Hz
    - Triplo Display: 1920x1080 60Hz
- Chipset: VL817, VL103R, RTD2183, CH7217, GL823K, RTL8153, SSS1530, FE8.1
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3/4 con Supporto DisplayPort Alternate Mode. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Power Delivery: PD 3.0
- Supporto HDCP: HDCP 2.2
- Supporto Audio: Supporta canali audio 2.1
- Porte Audio separate: 2 x Audio 3.5mm, 1x TOSLINK (ottico)
- Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode, Supporto MST per Windows, PXE (Preboot Execution Environment) e Supporto WOL (wake on LAN)

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Femmina)
- Uscite: 2 x USB 3.0 Tipo A (Femmina), 2 x USB 3.0 Tipo C (Femmina), 2 x USB 2.0 Tipo A (Femmina), 1 x RJ45 (Femmina), 2 x HDMI (Femmina), 1 x DisplayPort (Femmina), 1 x SD (Femmina), 1 x MicroSD (Femmina), 2 x Audio 3,5 mm (Femmina), 1 x S/PDIF out
- Alimentatore: presa DC da 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 112x50x117mm (4.41x1.97x4.61in)
- Materiale: Alluminio
- Peso netto: 0.5kg (1.1lb)
- Temperatura operativa: -20° - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 5 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 25W
- Colore: Grigio

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di Cartone
- Dimensioni confezione: 222x178x95mm (8.74x7.01x3.74in)
- Peso complessivo: 1.13kg (2.49lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenuto Della Confezione

- Docking Station per Laptop USB-C
- Cavo USB 3.2 Gen 1 Tipo C maschio/maschio, 1m
- Alimentatore esterno 20V 5A
- 4 cavi di alimentazione (Schuko, UK, US, AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 43351
- EAN: 4002888433518

No.:

43351

DST-Pro 100, Docking Station para portátiles USB-C con soporte para triple pantallas (Full HD) o pantalla única (4K) y 100W de alimentación

4K DP, HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, PD 3.0, Gigabit, SD, MicroSD, Audio





| DESCRIPCIÓN

- Conecta una pantallaDisplayPort y/o hasta 2 pantallas HDMI, periféricos USB y alimenta el portátila través de un solo cable
- Soporta4K 3840x2160 60Hz para una sola pantalla o dos pantallas a 4K 30Hz
- Integraun Hub USB SuperSpeed 5Gbps de 4 puertos (2x Tipo A, 2x Tipo C)
- Conecteuna barra de sonido mediante TosLink (óptico)
- 3 años de garantía

La DST-Pro 100 es la docking station deLindy diseñada pensando en los profesionales, este producto permite una carga fácil, rápida y confiable de su dispositivo, lo que garantiza que pueda realizar tareas que consumen mucha energía con facilidad. Alojado en un robusto cuerpo de aluminio, esta dock ha sido construida para proporcionar unrendimiento de élite.

Pantallas extendidas
Esta docking station viene conconexiones HDMI y DisplayPort, todas con capacidad 4k. Con una pantalla extendida conectada, puede esperar Ultra HD 4k 60Hz. Este producto también es capaz deadmitir 4k para pantallas duales (utilizando puertos HDMI) y Full HD nítidopara configuraciones de pantalla triple.

Multifuncional
Proporcionando todos los puertos y opcionesde ranura para tarjetas que necesitaría para un espacio de trabajo de nivelprofesional, este escritorio ofrece puertos USB SuperSpeed, así como algunasopciones únicas de conectividad de audio. A través de una sola conexión USB-C,acceda a cuatro puertos USB Tipo A, dos puertos USB-C, lectores de tarjetas (SDy Micro-SD), conectores de audio y micrófono separados de 3,5 mm, dos puertosHDMI, un DisplayPort, Gigabit Ethernet y una salida óptica TOSLINK. La salidaTOSLINK es ideal para conectar equipos de audio de alta gama, como barras desonido, y con una conexión

Ethernet por cable y transferencia de datosSuperSpeed, puede esperar tener una experiencia de escritorio increíblementerápida y confiable.

Potente
Con una fuente de alimentación (PSU) de 100W, esta docking station tiene la capacidad de garantizar que su dispositivo esté siempre completamente cargado y listo para hacer frente a tareas exigentes y que consumen mucha energía. Simplemente conecte su docking station con un cable USB-C y confíe en que su ordenador portátil se está cargando mientras trabaja. Esto también deja más puertos disponibles tanto en su dispositivo como en la docking station para conectar accesorios USB y periféricos adicionales.

Plug-and-Play

Esta docking station no requiere ninguna instalación de controladores. Esto permite una implementación perfecta a granescala y una experiencia sin complicaciones.

Información sobre USB 3.0, 3.1 & 3.2
Los PC, cables y dispositivos USB 3.0, USB 3.1 y USB 3.2 son compatibles entre sí, cuando se utiliza una interfaz de host USB Tipo A o USB Tipo C. USB3.0, USB 3.1 Gen 1 y USB 3.2 Gen 1 admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 y USB 3.2 Gen 2 admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.

Especificaciones

- Interfaz: USB Type C to 2x USB 3.0 Type A / 2x USB 2.0 Type A / 2x USB Type C / 1x RJ45 / 1x DisplayPort / 2x HDMI / 1x SD & 1x MicroSD / 2x 3.5mm Audio / 1x TOSLINK
- Estándar del interfaz: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0, Gigabit LAN, DP 1.2, HDMI 2.0, SD/TF 2.0, 3.5mm Audio (1x In, 1x Out), S/PDIF
- Ancho de banda soportado: 5Gbps, 10/100/100Mbps
- Resolución máxima de entrada: 3840x2160@60Hz
- Resolución máxima de salida:
    - Single Display: 3840x2160@60Hz
    - Dual Displays: HDMI 1: 3840x2160 30Hz / HDMI 2: 2560x1440 60Hz or 3840x2160 30Hz / DP: 2560x1440 60Hz
    - Triple Displays: 1920x1080 60Hz
- Chipset: VL817, VL103R, RTD2183, CH7217, GL823K, RTL8153, SSS1530, FE8.1
- Compatibilidad: Ordenadores equipados con USB Tipo C o thunderbolt 3/4 con soporte para modo alternativo DisplayPort. Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.
- Entrega de alimentación: PD 3.0
- Soporte HDCP: HDCP 2.2
- Audio compatible: Soporta audio de 2.1 canales
- Puertos de audio separados: 2 x Audio 3.5mm, 1x optica TOSLINK
- Características especiales: Modeo alternativo DisplayPort, Soporte para MST para Windows, PXE (Preboot Execution Environment) y soporte para wake on LAN (WOL)

Conectores

- Entradas: 1 x USB Tipo C (hembra)
- Salidas: 2 x USB 3.0 Tipo A (hembra), 2x USB 3.0 Tipo C (hembra), 2 x USB 2.0 Tipo A (hembra), 1 x RJ45 (hembra), 2 x HDMI (hembra), 1 x DisplayPort (hembra), 1 x SD (hembra), 1 x MicroSD (hembra), 2x 3.5mm Audio (hembra), 1 x S/PDIF out
- Alimentación: Toma DC 5.5/2.1mm

Propiedades físicas

- Dimensiones WxDxH: 112x50x117mm (4,41x1,97x4,61")
- Material de la carcasa: Aluminio
- Peso neto: 0,5kg (1,1 libras)
- Temperatura de funcionamiento: -20° - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)
- Humedad: 5 - 90% RH (no condensada)

- Requisitos de alimentación: 25W
- Color: Gris

Miscelánea

- Tipo de embalaje: Caja de cartón
- Dimensiones del embalaje: 222x178x95mm (8,74x7,01x3,74")
- Peso bruto: 1,13kg (2,49 libras)
- Garantía (Años): 3
- Conformidad de producto: CE, FCC, REACH & RoHS, CP65

Contenido del paquete

- Docking station para portátiles USB-C
- Cable USB 3.2 Gen 1 Tipo C macho a macho de 1 me
- Fuente de alimentación 20V 5A
- 4 x cable de alimentación IEC C13 (Schuko, UK, US, AUS)

Información de compra

- No.: 43351
- EAN: 4002888433518